

**UNSER ANGEBOT**

**gültig bis  
30. November 2018**



**SETOLITE Aldebaran  
RAPTOR RP 1000 LED**

**472,90 €**

als Version 1500 **583,90 €**



**SETOLITE Aldebaran  
GLADIUS 2K**

**520,- €**



**SETOLITE 360 Grad-FLEX  
LED 600 Compact**

mit 40.000 lm **1.299,- €**

mit 75.000 lm **1.885,- €**



**SETOLITE Aldebaran 4000A  
LED X2 inkl. Griff**

**207,45 €**

Fritz Massong GmbH, Schießgartenweg 8a, 67227 Frankenthal

FRITZ MASSONG GmbH  
Schießgartenweg 8a  
67227 Frankenthal (Pfalz)

<b>Angebot-Nr. 1003813</b>	
Datum	Seite
11.09.2018	1 / 6
Kundennummer	
12881	
Ihre Ansprechpartner	
Innendienst: Miriam Schrod-Hoßbach	+496233365181
Lieferadresse	
Rechnungsadresse ist gleich Lieferadresse	

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wir bieten gem. unseren AGB's an:

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
1 <b>SETOLITE ALDEBARAN® RAPTOR RP 1000 LED, ohne Bolzenaufnahme</b>	1,00	Stck	443,00		443,00

Artikelnr.: 500039-000

Durch Verwendung von LEDs hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer, stoß- und vibrationsunempfindlich.  
Gehäuse aus Aluminium/ABS-Kunststoff, Haltebügel mit Aufnahmhülse Ø 30 mm für Aufsteckzapfen C DIN 14640. Scheinwerfer Schutzart IP 65, Anschlussleitung 3x1,5 mm<sup>2</sup> mit Schuko-Stecker DIN 49443 Schutzart IP 68.

- Eingangsspannung 100 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 160 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 2 x Xpect LED Modul
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 14.500 lm
- Farbtemperatur ca. 5000 °K
- CRI >70
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -40°C - +50°C
- Abmessung (LxBxH) ca. 340x272x130 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 5,95 kg
- Schutzart IP65

mit 5m Zuleitung und Stecker IP68 grün.

2 <b>SETOLITE ALDEBARAN® RAPTOR RP 1500 LED, ohne Bolzenaufnahme</b>	1,00	Stck	554,00		554,00
----------------------------------------------------------------------	------	------	--------	--	--------

Artikelnr.: 500029-000

Durch Verwendung von LEDs hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer, stoß- und vibrationsunempfindlich.  
Gehäuse aus Aluminium/ABS-Kunststoff, Haltebügel mit Aufnahmhülse Ø 30 mm für Aufsteckzapfen C

Übertrag

997,00

Registergericht: Ludwigshafen  
 Registernummer: HRB 21025 Fra  
 USt-IdNr.: DE 148 416 879  
 Geschäftsführer: Thomas Götz  
 E-Mail: info@massong.com

Datum	Seite
11.09.2018	2 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					997,00

DIN 14640. Scheinwerfer Schutzart IP 65,  
Anschlussleitung 3x1,5 mm<sup>2</sup> mit Schuko-Stecker DIN 49443 Schutzart IP 68.

- Eingangsspannung 100 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 185 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 3 x Xpect LED Modul
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 18.500 lm
- Farbtemperatur ca. 5000 °K
- CRI >70
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -40°C - +50°C
- Abmessung (LxBxH) ca. 352 x 340 x 142 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 7 kg
- Schutzart IP65

mit 5m Zuleitung und Stecker IP68 grün.

3	<b>SETOLITE Bolzenaufnahme DIN für Raptor RP 1000 LED, 1500 LED und 2000 LED mit Sterngriff M10</b>	1,00 Stck	29,90		29,90
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	--	-------

Artikelnr.: 500039-100

4	<b>SETOLITE ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24V, 17.250 Lumen,</b>	1,00 Stck	520,00		520,00
---	-----------------------------------------------------------------	-----------	--------	--	--------

Artikelnr.: 500055-000

Das beim GLADIUS 2K LED verwendete SETO XPECT2 LED-Linsensystem ermöglicht gleichzeitig eine hohe Reichweite für Sucheinsätze sowie eine umfassende Ausleuchtung des Nahbereichs - und das nahezu frei von jeglichen Streuverlusten.

Eine natürlichere Farbwiedergabe und eine blendfreie Ausleuchtung auch bei widrigen Wetterverhältnissen

werden durch den Einsatz des integrierten SETO LifeView Systems erreicht, bei dem unterschiedliche Lichtfarben additiv gemischt werden.

Der GLADIUS 2K LED verfügt über eine integrierte Kabelaufwicklung für das 10 Meter lange Anschlusskabel,

sowie einen integrierten Tragegriff und eine DIN Bolzenaufnahme an der Unterseite.

Damit ist der GLADIUS 2K LED das universelle Lichtwerkzeug und ein effizienter Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler.



- Eingangsspannung 100 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 160 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 2 x Xpect2 LED Modul

Übertrag

1.546,90

**Angebot-Nr. 1003813**

Datum	Seite
11.09.2018	3 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					<b>1.546,90</b>

- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 23.000 lm
- CRI >70
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -25°C - +40°C
- Abmessung (HxBxT) ca. 328 x 339 x 169 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 6,5 kg

mit DIN Bolzenaufnahme, integrierte Kabelaufwicklung und Tragegriff

5	<b>SETOLITE ALDEBARAN® Leuchte 360°-Flex LED 600 Compact Basic</b>	1,00 Stck	1.299,00		1.299,00
---	--------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--	----------

Artikelnr.: 500053-000

Maximale performance und ein unschlagbares preis-/Leistungsverhältnis waren die treibenden Gedanken bei der Entwicklung der BASIC Variante der erfolgreichen aldeBaraN 360 Grad FLEx LED 600 COMpACT. Nicht nur die hervorragende Lichtleistung mit 40.000 realen Lumen\*, sondern auch das optimierte Gewicht von nur noch 11 Kilogramm sprechen für sich. Die 600 COMpACT BASIC profitiert darüber hinaus von nahezu allen Vorteilen, die die produkte der bewährten 360 Grad FLEx SERIE auszeichnen

- Eingangsspannung 200 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 480 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 4 x LED Modul a` 120 W
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 40.000 lm
- CRI >80
- Lebensdauer ca. 30.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -30°C - +40°C
- Abmessung Durchmesser 235 x 537 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 11 kg

6	<b>SETOLITE ALDEBARAN® Leuchte 360°-Flex LED 600 Compact 600 W</b>	1,00 Stck	1.885,00		1.885,00
---	--------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--	----------

Artikelnr.: 500037-000

Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen ALDEBARAN® 360 GRAD setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED-Lichts. Die Möglichkeit, zwischen 360 Grad Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen.

Übertrag

**4.730,90**

Datum	Seite
11.09.2018	4 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					4.730,90

Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der 360 GRAD FLEX LED.

- Eingangsspannung 110 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 600 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 4 x LED Modul a` 150 W
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 75.000 lm
- CRI >80
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -30°C - +40°C
- Abmessung Durchmesser 235 x 537 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 15 kg

7	<b>SETOLITE Transportkoffer (Compact) für 360° Flex L(nur für LED 600 Compact), BN. 1410000656</b>	1,00 Stck	187,00	187,00
Artikelnr.: 500036-004				

8	<b>SETOLITE ALDEBARAN® 4000A LED X2 / 2.200 Lumen / 66Wh (4.200 mAh), inkl. Ladegerät</b>	1,00 Stck	198,00	198,00
Artikelnr.: 999990-050				

Kabellos, leistungsstark und blendfrei. Zudem robust und einfach in der Bedienung. Das sind die Gene der 4000A Serie.

Diese Gene wurden mit den neuen Leuchten der ALDEBARAN® 4000A X SERIE noch einmal nachgeschärft. Während die Lichtleistung in Vergleich zur hocheffizienten Spezial LED-Flächenarrays, um mehr als 70%\* zur Vorgängerserie

gesteigert werden konnte, wurde gleichzeitig die Blendfreiheit beibehalten. Während so manche Leuchten anderer Hersteller,

in dieser Leistungsklasse, Sie nachträglich helle „Punkte“ sehen lassen, ermöglichen unsere blendfreien Spezial LEDs eine perfekt

gleichmäßige Ausleuchtung und sichere Sicht - zu jeder Zeit. Denn gutes Licht bedeutet Sicherheit.

Abgerundet wird das 4000A X Konzept durch verschiedene, verfügbare Akkukapazitäten, welche es Ihnen ermöglichen,

Ihre Leuchte nach eigenen Bedürfnissen an individuelle Laufzeitwünsche anzupassen. Das Low Battery Message System (LBMS)

zeigt Ihnen rechtzeitig an, wenn die Akkukapazität einen niedrigen Stand erreicht hat und ggf. nachgeladen werden sollte.

So stehen Sie niemals unerwartet im Dunkeln.

Sollte während langen Einsätzen, gerade im Außenbereich, sich die Akkuladung trotzdem einmal komplett erschöpfen, so ermöglicht

es Ihnen die integrierte „Take Me Home“ Funktion der 4000A X Leuchten, sie spielend leicht im Dunkeln wiederzufinden.

Übertrag  
5.115,90

**Angebot-Nr. 1003813**

Datum	Seite
11.09.2018	5 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					5.115,90

Hierzu signalisiert die Leuchte ihren Standort durch eine integrierte, automatische Rotlicht-Blinkfunktion.

Für alle Versionen der ALDEBARAN® 4000A X SERIE:

Dimmung: 0-100% über Potentiometer mit Ein/Aus Schalter

- Leistungsaufnahme 22 W
- Akku LI-ION 2 x 4 Zellen, Kapazität ca. 66 Wh
- Laufzeit geringe Leistung 4,5 h, geringe Leistung 30 h

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel LED-Array-Technologie
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 3.000 lm
- Farbtemperatur ca. 5000 °K
- CRI >80

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -20°C - +40°C
- Abmessung (LxBxH) ca. 385x120x145 mm
- Gewicht ca. 1,6 kg
- Schutzart IP54

Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten

9	<b>SETOLITE Tragegriff für 4000A X Leuchten, schwarz, Nylon</b>	1,00 Stck	9,45	9,45
Artikelnr.: 999990-050				

10	<b>SETOLITE ALDEBARAN® 4000A LED X2 / 2.200 Lumen / 99Wh (6.300 mAH), inkl. Ladegerät</b>	1,00 Stck	221,00	221,00
Artikelnr.: 999990-050				

- Leistungsaufnahme 22 W
- Akku LI-ION 3 x 4 Zellen, Kapazität ca. 99 Wh
- Laufzeit volle Leistung: 4,5 h, geringe Leistung 30 h

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel LED-Array-Technologie
- Lichtstrom (REAL Lumen)\* 3.000 lm
- Farbtemperatur ca. 5000 °K
- CRI >80

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -20°C - +40°C
- Abmessung (LxBxH) ca. 385x120x145 mm
- Gewicht ca. 1,6 kg
- Schutzart IP54

Übertrag  
5.346,35

**Angebot-Nr. 1003813**

Datum	Seite
11.09.2018	6 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					5.346,35

Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten

11 SETOLITE Tragegriff für 4000A X Leuchten, schwarz, Nylon	1,00 Stck		9,45		9,45
Artikelnr.: 999990-050					

Zwischensumme	5.355,80
Nettobetrag	<b>5.355,80</b>
Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 5.355,80	1.017,60
<b>Gesamtbetrag EUR</b>	<b>6.373,40</b>

Sie möchten uns Ihren Auftrag erteilen oder haben Fragen zum Angebot? Sie erreichen uns von Montags-Freitags unter 06233 3650 oder gerne auch per email unter [info@massong.com](mailto:info@massong.com). Dieses Angebot ist digital erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Zahlungskonditionen	14 Tage netto
Lieferbedingungen	FCA (frei Frachtführer)
Lieferart	Paketdienst Inland
Angebotsgültigkeit	30.11.2018
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Haardt
Swift/BIC-Code:	MALADE51DKH
IBAN-Nummer:	DE22 5465 1240 0000 0363 92

Registergericht: Ludwigshafen  
 Registernummer: HRB 21025 Fra  
 USt-IdNr.: DE 148 416 879  
 Geschäftsführer: Thomas Götz  
 E-Mail: [info@massong.com](mailto:info@massong.com)