

UNSER ANGEBOT



Vorführgeräte

- Zwischenverkauf vorbehalten -

Fritz Massong GmbH, Schießgartenweg 8a, 67227 Frankenthal

FRITZ MASSONG GmbH
Schießgartenweg 8a
67227 Frankenthal (Pfalz)

Angebot-Nr. 1003847	
Datum	Seite
12.09.2018	1 / 6
Kundennummer	
12881	
Ihre Ansprechpartner	
Innendienst: Miriam Schrod-Hoßbach	+496233365181
Lieferadresse	
Rechnungsadresse ist gleich Lieferadresse	

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Wir bieten gem. unseren AGB's an:

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
--------------	-------	----	-------	----------	--------------

Sonderpreise Vorführgeräte - Zwischenverkauf vorbehalten!

1 Lagercontainer 2200/1600/2445 mm,Lackierung RAL 5010 enzianblau,	2,00 Stck		1.549,00		3.098,00
---	-----------	--	----------	--	----------

Artikelnr.: 119070-000

1 Flügeltür mit verz. Verriegelungsstange
4 Zwangsentlüftungen
mit außen angebrachter, abschließbarer Halterung für
Feuerwehrsteckleiter (Lagerung hochkant an der
Rückseite des Containers)

Container mit leichten Gebrauchsspuren

2 ROSENBAUER Stromerzeuger RS 9, 9 kVA, nach DIN 14685-1, gelb, mit Elektrostart, Batterie	1,00 Stck		4.398,00		4.398,00
---	-----------	--	----------	--	----------

Artikelnr.: 170020-080

Ausstattung:
- Isolationsüberwachung
- Polwendschalter

Vorführgerät Baujahr 2017
ca. 2 Betriebsstunden

3 ROSENBAUER Stromerzeuger RS 14 SUPER SILENT, gelb	1,00 Stck		7.292,00		7.292,00
--	-----------	--	----------	--	----------

Artikelnr.: 170020-060

Ausstattung:
- Isolationsüberwachung
- Fernüberwachung
- Drehzahlabenkung
- Ladesteckdose MAGCODE

Vorführgerät Baujahr 2017

Übertrag

14.788,00

Registergericht: Ludwigshafen
Registernummer: HRB 21025 Fra
USt-IdNr.: DE 148 416 879
Geschäftsführer: Thomas Götz
E-Mail: info@massong.com

Angebot-Nr. 1003847

Datum	Seite
12.09.2018	2 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
--------------	-------	----	-------	----------	--------------

Übertrag

14.788,00

1 Betriebsstunde

4 TKW Waldbrandkorb Wildfire 75, bestehend aus:	1,00 Stck		871,00		871,00
--	-----------	--	--------	--	--------

Artikelnr.: 119128-000

- 1 x Tragekorb
- 1 x Kugelhahnverteiler mit 3 Abgängen (Sonderverteiler, flache Bauform)
- 3 x 75 L Waldbrandstrahlrohr
- 3 x 20 m D-Schlauch

5 SETOLITE ALDEBARAN® Leuchte 360°-Flex LED 600 Compact 600 W	1,00 Stck		1.698,00		1.698,00
--	-----------	--	----------	--	----------

Artikelnr.: 500037-000

Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen ALDEBARAN® 360 GRAD setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED-Lichts. Die Möglichkeit, zwischen 360 Grad Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der 360 GRAD FLEX LED.

- Eingangsspannung 110 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 600 W

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 4 x LED Modul a` 150 W
- Lichtstrom (REAL Lumen)* 75.000 lm
- CRI >80
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -30°C - +40°C
- Abmessung Durchmesser 235 x 537 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 15 kg

6 SETOLITE ALDEBARAN® RAPTOR RP 1000 LED, ohne Bolzenaufnahme	1,00 Stck		399,00		399,00
--	-----------	--	--------	--	--------

Artikelnr.: 500039-000

Durch Verwendung von LEDs hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer, stoß- und vibrationsunempfindlich. Gehäuse aus Aluminium/ABS-Kunststoff, Haltebügel mit Aufnahmhülse Ø 30 mm für Aufsteckzapfen C DIN 14640. Scheinwerfer Schutzart IP 65, Anschlussleitung 3x1,5 mm² mit Schuko-Stecker DIN 49443 Schutzart IP 68.

- Eingangsspannung 100 -240 V AC
- Leistungsaufnahme 160 W

Übertrag

17.756,00

Registergericht: Ludwigshafen
 Registernummer: HRB 21025 Fra
 USt-IdNr.: DE 148 416 879
 Geschäftsführer: Thomas Götz
 E-Mail: info@massong.com

Datum	Seite
12.09.2018	3 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
--------------	-------	----	-------	----------	--------------

Übertrag

17.756,00

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel 2 x Xpect LED Modul
- Lichtstrom (REAL Lumen)* 14.500 lm
- Farbtemperatur ca. 5000 °K
- CRI >70
- Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten:

- Umgebungstemperatur -40°C - +50°C
- Abmessung (LxBxH) ca. 340x272x130 mm
- Gewicht (mit Kabel) ca. 5,95 kg
- Schutzart IP65

mit 5m Zuleitung und Stecker IP68 grün.

7 CANDILUX Vario 120 LED Kompaktleuchte	1,00 Stck	599,00	599,00
--	-----------	--------	--------

Artikelnr.: 956724-100

CANDILUX Vario 120 LED Kompaktleuchte

Die VARIO 120 ist eine LED Ereignisleuchte für den harten Einsatz mit variablem Ausleuchtungsbereich und kurzen Rüstzeiten. Die High Power LED liefern viel Licht mit einem hohen Wirkungsgrad und reduzieren die elektrische Anschlussleistung auf ein Minimum.

Die VARIO 120 kann als Bodenstehleuchte, auf einem Standardstativ oder am Kran/Drehleiter hängend betrieben werden. Das integrierte Anschlusskabel ist horizontal abroll- und aufrollbar.

- Technische Daten:

- Leuchtmittel: LED
- Anzahl LED Panel: 3
- Lichtfarbe: weiß
- Lichttemperatur: 5000
- Betriebstemperatur: -35°C bis + 55°C
- Leistungsaufnahme ca.: 120W
- Spannung: 100-250VAC
- Frequenz: 50-60Hz
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Abmessungen ca.: 40cmx40cmx550cm
- Gewicht ca.: 10 kg
- Material: Aluminium/Edelstahl
- Material LED Abdeckung: PC oder PMMA
- Anstellwinkel zur Vertikalen: 0°, 35°, 45° und 60°

Übertrag

18.355,00

Angebot-Nr. 1003847

Datum	Seite
12.09.2018	4 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
					Übertrag
					18.355,00

- Ausstattung:
- Tragegriff und Kranhaken oben
- Leuchtenfüße zur Bodenaufstellung
- Aufnahme für Standardstativ unten
- Schuko-Netzstecker
- Kabelhaspel mit Leitungsaufnahme für 10m Kabel

- Zubehör (Optional):
- Stativ
- Kabelhaspel mit Leitungslänge > 10m
- Transportbox

8 CANDILUX Vario 240 LED Kompaktleuchte	1,00 Stck		799,00		799,00
--	-----------	--	--------	--	--------

Artikelnr.: 956724-000

CANDILUX Vario 240 LED Kompaktleuchte

Die VARIO 240 ist eine LED Ereignisleuchte für den harten Einsatz mit variablem Ausleuchtungsbereich und kurzen Rüstzeiten. Die High Power LED liefern viel Licht mit einem hohen Wirkungsgrad und reduzieren die elektrische Anschlussleistung auf ein Minimum.

Die VARIO 240 kann als Bodenstehleuchte, auf einem Standardstativ oder am Kran/Drehleiter hängend betrieben werden. Das integrierte Anschlusskabel ist horizontal abroll- und aufrollbar.

- Technische Daten:
- Leuchtmittel: LED
- Anzahl LED Panel: 6
- Lichtfarbe: weiß
- Lichttemperatur: 5000
- Betriebstemperatur: -35°C bis + 50°C
- Leistungsaufnahme max.: 250W
- Spannung: 100-250VAC
- Frequenz: 50-60Hz
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Abmessungen ca.: 40cmx40cmx550cm
- Gewicht ca.: 15 kg
- Material: Aluminium/Edelstahl
- Material LED Abdeckung: PC oder PMMA
- Anstellwinkel zur Vertikalen: 0°, 35°, 45° und 60°

- Ausstattung:
- Tragegriff und Kranhaken oben
- Leuchtenfüße zur Bodenaufstellung

Übertrag
19.154,00

Angebot-Nr. 1003847

Datum	Seite
12.09.2018	5 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
--------------	-------	----	-------	----------	--------------

Übertrag

19.154,00

- Aufnahme für Standardstativ unten
- Schuko-Netzstecker
- Kabelhaspel mit Leitungsaufnahme für 10m Kabel

- Zubehör (Optional):

- Stativ
- Kabelhaspel mit Leitungslänge > 10m
- Transportbox

9	CANDILUX Vario 420 LED Kompaktleuchte	1,00 Stck	999,00		999,00
---	--	-----------	--------	--	--------

Artikelnr.: 956724-500

CANDILUX Vario 420 LED Kompaktleuchte

Die VARIO 420 ist eine LED Ereignisleuchte für den harten Einsatz mit variablem Ausleuchtungsbereich und kurzen Rüstzeiten. Die High Power LED liefern viel Licht mit einem hohen Wirkungsgrad und reduzieren die elektrische Anschlussleistung auf ein Minimum.

Die VARIO 420 kann als Bodenstehleuchte, auf einem Standardstativ oder am Kran/Drehleiter hängend betrieben werden. Das integrierte Anschlusskabel ist horizontal abroll- und aufrollbar.

- Technische Daten:

- Leuchtmittel: LED
- Anzahl LED Panel: 6
- Lichtstrom: ca. 40.000 lm gerichtet
- Lichtfarbe: weiß
- Lichttemperatur: 5000
- Betriebstemperatur: -35°C bis + 50°C
- Leistungsaufnahme max.: 430 VA
- separates Netzteil - Spannung: 100-250VAC
- separates Netzteil - Frequenz: 50-60Hz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Abmessungen ca.: 40cmx40cmx550cm
- Gewicht ca.: 15 kg
- Material: Aluminium/Edelstahl
- Material LED Abdeckung: PC oder PMMA
- Anstellwinkel zur Vertikalen: 0°, 35°, 45° und 60°

- Ausstattung:

- Tragegriff und Kranhaken oben
- Leuchtenfüße zur Bodenaufstellung
- Aufnahme für Standardstativ unten
- separates Netzteil mit Schuko-Netzstecker und Kupplung für die Leuchte

Übertrag

20.153,00

Registergericht: Ludwigshafen
 Registernummer: HRB 21025 Fra
 USt-IdNr.: DE 148 416 879
 Geschäftsführer: Thomas Götz
 E-Mail: info@massong.com

Angebot-Nr. 1003847

Datum	Seite
12.09.2018	6 / 6

Beschreibung	Menge	ME	Preis	Rabatt %	Gesamtbetrag
--------------	-------	----	-------	----------	--------------

- Kabelhaspel mit Leitungsaufnahme für 10m DC Kabel
- Zubehör (Optional):
 - Stativ
 - Transportbox

Zwischensumme	20.153,00
Nettobetrag	20.153,00
Mehrwertsteuer 19,0% (A2) auf 20.153,00	3.829,07
Gesamtbetrag EUR	23.982,07

Sie möchten uns Ihren Auftrag erteilen oder haben Fragen zum Angebot? Sie erreichen uns von Montags-Freitags unter 06233 3650 oder gerne auch per email unter info@massong.com. Dieses Angebot ist digital erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Zahlungskonditionen	Zahlbar ohne Abzug sofort
Lieferbedingungen	FCA (frei Frachtführer)
Lieferart	Paketdienst Inland
Angebotsgültigkeit	31.12.2018
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Haardt
Swift/BIC-Code:	MALADE51DKH
IBAN-Nummer:	DE22 5465 1240 0000 0363 92

Registergericht:	Ludwigshafen
Registernummer:	HRB 21025 Fra
USt-IdNr.:	DE 148 416 879
Geschäftsführer:	Thomas Götz
E-Mail:	info@massong.com